

Фонокорректор Phono Box DS2 USB Фонокорректор с цифровым HiRes выходом USB

- Подходит для картриджей MM и MC
- На задней панели аналоговый RCA, USB и оптический выходы
- 3 входа (2 Phono, 1 линейный)
- Точная эквализация RIAA
- Схема двойного моно для оптимизации разделения каналов
- Переключатель входного импеданса на передней панели
- Переключатель входной емкости на передней панели
- Настраиваемая частота дискретизации цифрового выхода
- Малозумящая схема
- Позолоченные входы и выходы RCA
- Многослойный корпус из алюминия/др. металла защищает от вибраций и электромагнитных помех
- Цвета отделки: серебристый и черный с деревянными боковыми панелями на выбор (грецкий орех, палисандр, эвкалипт)

Технические данные

Импеданс аудио входа	10-47 кОм
Входная емкость	100/220/320 пФ
Усиление	40/45/50/60/65 ДБ
Входы	2 Phono, 1 линейный (RCA)
Выходы	1 линейный выход (RCA), 1 USB B, 1 оптический
Частоты дискретизации цифрового выхода	48/96/192 кГц, DSD 128 (только USB)
Шум	80 ДБА (усиление 40 ДБ)
THD	< 0,02%
Точность эквализации RIAA	в пределах 0,3 ДБ / 20 гЦ - 20 кГц
Триггерный вход/выход	12 В, 2,5 мм для каждого разъема
Блок питания	Постоянный ток 18 В / 500 мА; 220 - 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	Постоянный ток 100 мА, < 1 Вт в режиме ожидания
Размеры Ш x В x Д	206 x 70 x 200 мм
Вес	240 x 72 x 200 мм
	1500 г (алюминий) без блока питания
	1780 г (дерево) без блока питания



Фонокорректор для картриджей MM/MC с аналоговым, цифровым оптическим и USB выходами!

Множество людей уже купили или планируют купить высококачественный проигрыватель под впечатлением от аналогового звука. Многие из них также хотят воспроизводить свою виниловую коллекцию просто и с качественным звуком. Фонокорректор Phono Box DS2 USB является идеальным решением. Это сложный фонокорректор, основанный на передовом пассивной/активной эквализации звука. Возможность подключения MM и MC, а также изменение импеданса и емкости в широких диапазонах позволяют подключить любой картридж - даже высшего класса - для получения наилучшего качества звука. Два индивидуальных Phono-входа позволяют использовать два разных проигрывателя или комбинации звукосниматель/картридж с разными звуковыми характеристиками для идеального соответствия предпочтительному типу музыки.

Преобразователь А/Ц с низким уровнем шумов и отсутствием джитера преобразует аналоговый сигнал в цифровой формат с высоким разрешением (PCM до 192 кГц или DSD 128). С помощью USB-выхода можно записать звук с винила на любом компьютере. Также имеется линейный аналоговый вход для оцифровки аналоговых сигналов из других источников. Также имеется стандартный линейный выход для подключения Phono Box DS2 USB к Вашей Hi-Fi-системе. Фонокорректор DS2 выпускается в красивом корпусе, сделанном из металла, благодаря чему он имеет элегантный и функциональный вид и надежно защищен от механических и электромагнитных помех.

